



規格
SPECIFICATIONS

- 額定
1. RATING : 2.5W/6.3A 250VAC
10A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min.
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 安規認可
5. SAFETY :

8D	PIN	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	NI-Plated	Q101-08D
8A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	NI-Plated	Q101-08A
8C	FUSE HOLDER(SHORT)	2	Bsp1-1/2H	t=0.5	NI-Plated	Q101-08C
8B	TERMINAL(SHORT)	3	Bsp1-1/2H	t=0.8	SN-Plated	Q101-08B
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	NI-Plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	NI-Plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	NYLON#66			Q101-01J
1H	BODY	1	NYLON#66			Q101-01H1

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	James Chen	101	1	4	品名	JR-101-1FS(S, Q)承認圖
製圖	James Chen	101	1	4	品號	JR-101-1FS(S, Q)
描圖	James Chen	101	1	4	圖號	A101-00N1
校對					比例	1:1
核准					單位	MM

請勿實測圖面