



Specifications:

1. Rating: 10A/250VAC
2. Insulation Resistance: DC 500V/100MΩ (min)
3. Dielectric Strength: 2000VAC/1Minute
4. Housing Material: Nylon#66 UL 94V2
5. Safety Approval:



8	接觸端子	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07D	
7	邊端子	BSP1-1/2H	t=2.0	Sn-Plated	Q101-02D	
6	中端子	BSP1-1/2H	t=2.0	Sn-Plated	Q101-03D	
5	連接端子(左)	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07G	
4	連接端子(右)	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07F	
3	保險絲夾片	BSP1-1/2H	t=0.4	Sn-Plated	Q101-07E	
2	保險絲蓋	Nylon#66	UL 94V2		Q101-01AD	
1	外殼	Nylon#66	UL 94V2		Q101-01AC1	
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	JAMES CHEN	102 03 27		承認圖	無註記公差	第三角法
製圖	JAMES CHEN	102 03 27		JR-101-1FS(N)	長度±0.5 角度	
校對	JAMES CHEN	102 03 27		Q101-0BG1	比例	單位
核准						mm
採購規範						

年 月 日 更 正 者 更 正 記 事