



規格
SPECIFICATIONS

- ① 額定
1. RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 認可安規
5. SAFETY :

- ② 定 格
1. RATING : 10A 125VAC/250VAC
16A 250VAC
- 接觸電阻
2. CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max .
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min .
- 耐 電 壓
4. WITHSTAND VOLTAGE : AC 1000V 1 Min
- 作 動 力
5. OPERATION FORCE : 800±300 g .
- 電氣壽命
6. ELECTRICAL LIFE : 10,000 Cycles At Full Load .
- 使用溫度範圍
7. OPERATING TEMPERATURE RANGE : -25°C~+85°C
- 焊 接
8. SOLDERING : 280°C FOR 3 Sec .

B	JS-608	1	16A 250VAC	UL,CSA,VDE	
A	JR-101-1FS	1	10A 250VAC	UL,VDE,S,D,N,FI	
編 號	零 件 名 稱	數 量	規 格	安規認證	備 註
設 計	L,chun-ting 911108	品 名	承認圖		無註記公差 第三
製 圖	L,chun-ting 911108	品 號	JR-101-1FSC		長度 ±0.2 角度
描 圖	L,chun-ting 911108	圖 號	A101-0AG		比例 單位 mm
校 對					
核 准					
採購規範	捷森電子工業股份有限公司 檔案號碼 A101-0AG				

年 月 日	更 正 者	更 正 記 事	備 註
990921	Huang	新增歐洲共同市場認證。	

請勿實測圖面