


規格  
SPECIFICATIONS

- 額定  
1. RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓  
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min
- 絕緣電阻  
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度  
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

認可安規 :



5	邊 PCB 腳	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	
4	中 PCB 腳	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	
3	邊端子(PC用)	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-Plated	
2	中端子(PC用)	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-Plated	
1	本體	1	PBT			

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L, chun-ting 9601B1	品 名	承認圖		無註記公差	第三
製 圖	L, chun-ting 9601B1	品 號	JR-101-PCB		長度 ±0.5 角度	角法
校 對	L, chun-ting 9601B1	圖 號		比例	單位	mm
核 准						
採購規範						

年	月	日	更正者	更 正 記 事

請勿實測圖面