



Specifications:

1. Standard Rating : 3-50 AMPERE
2. Input Power : 125 VAC / 250 VAC / 50 VDC.
3. Dielectric Strength : 1500VAC / 1 Minute.
4. Interrupt Capacity : 125 VAC x 1000A, 250 VAC x 2000A.
5. Insulation Resistance : >100 MΩ
6. Calibration : 25°C-100% of Rated Current - Continuously Carried.
 25°C-Between 101% to 145%-May Trip or Not.
 25°C-150% of Rated Current -Trip Within 1Hour.
 25°C200% of Rated Current -Trip Within 1Minute.
7. Contact Endurance : 125 VAC x 150% of Rated Current -500 Cycles.
8. Reset : Manual Push Reset/Auto Reset.
9. OPERATING TEMPERATURE RANGE : -25°C~+85°C

圖號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	JB-802	系列承認圖	無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting 850630	品號	JB-802	長度±0.20	角度±	角法
描圖	L,Chun-Ting 881104	圖號	E802-00A	比例	單位	MM
校對						
核准						
採購規範						

年	月	日	更正者	更正	記事

請勿實測圖面