



SPECIFICATIONS:

- *STANDARD RATING: 2-5 Ampere.
- *INPUT POWER: 120VAC/240VAC/32VDC.
- *DIELECTRIC STRENGTH: 1500VAC/3 Minute.
- *INTURRUPT CAPACTTY: 120VAC X 150A, 240VAC X 100A.

*CALIBRATION:

25°C-100% OF RATED CURRENT-CONTINUOUSLY CARRIED.
25°C-BETWEEN 101% AND 134%-MAY TRIP OR NOT.

25°C-135% OF RATED CURRENT-TRIP WITHIN 1 HR.
25°C-200% OF RATED CURRENT-TRIP WITHIN 1 MIN.

*CONTACT ENDURANCE:
 120VAC X 150% OF RATED CURRENT-500 CYCLES.

RESET: MANUAL PUSH RRESET/AUTO RESET.

APPROVALS:

CUL UL APPROVAL: 2A-18A 125VAC.

DERATING FACTOR	
0°C	
10°C	X1.45
15°C	X1.31
18°C	X1.17
25°C	X1
32°C	X0.88
40°C	X0.76
50°C	X0.64
60°C	

MAX INTERNAL RESISTANCE	
2.5A-3A	0.120 Ω
3A-4A	0.080 Ω
4A-5A	0.040 Ω
5A-6A	0.025 Ω
6A-7A	0.020 Ω
8A-9A	0.016 Ω
10A-11A	0.012 Ω
12A-13A	0.010 Ω
14A-16A	0.008 Ω

年月日	更正者	更正	記事

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L,Chun-Ting 850630	品號	JB-803	長度 ±0.2 角度	角法	
描圖	L,Chun-Ting 881101	圖號	E803-00A	比例	單位	
校對						mm
核准						
採購規範						

捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E803-00A

請勿實測圖面