



Specifications:

1. Rating: 10A/250VAC
2. Insulation Resistance: DC 500V/100MΩ (min)
3. Dielectric Strength: 2000VAC/1Minute
4. Housing Material: Nylon#66 UL 94V2
5. Safety Approval:



8	接觸端子	1	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07D
7	邊端子	2	BSP1-1/2H	t=2.0	Sn-Plated	Q101-02D
6	中端子	1	BSP1-1/2H	t=2.0	Sn-Plated	Q101-03D
5	連接端子(左)	1	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07G
4	連接端子(右)	1	BSP1-1/2H	t=0.8	Sn-Plated	Q101-07F
3	保險絲夾片	2	BSP1-1/2H	t=0.4	Sn-Plated	Q101-07E
2	保險絲蓋	1	Nylon#66	UL 94V2		Q101-01AD
1	外殼	1	Nylon#66	UL 94V2		Q101-01AC
編號	零件名稱	數量	材料	規格	加工處理	備註
設計	G.Den-Chun 960918	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	G.Den-Chun 960918	品號	JR-101-1F(N)		長度±0.5 角度	角法
描圖	G.Den-Chun 960918	品號	Q101-0BG		比例	單位
校對						mm
核准						
採購規範						