






JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.

RoHS

捷森電子工業股份有限公司

开关名称	JS-606PA-QB/B-3H	开关型号	JS-606PA-QB/B-3H
1. 功能规格			
1. 1额定值	10A 125V/ 6A 250V		
1. 3接触电阻	用降电压法，在1A, 5VDC下测量 $\leq 50\text{m}\Omega$ 。		
1. 4绝缘电阻	500VDC下引出端之间，引出端与外壳之间 $\geq 100\text{M}\Omega$ 。		
1. 5耐电压	引出端之间1500VAC，引出端与外壳之间3000VAC，时间5S，无击穿。		
1. 6接线端子强度	垂直方向施加80N力，保持10S。接线端允许变曲，但无机械和电气损伤。		
1. 7耐焊接热	端子的焊接部分浸入温度为 $350\pm 5^\circ\text{C}$ ，熔融的焊锡内 $5\pm 0.5\text{S}$ ，无机械损伤。		
1. 8可焊性	端子的焊接部分浸入温度为 $235\pm 5^\circ\text{C}$ ，时间为 $2\pm 0.5\text{S}$ 。一于浸渍部份90%被焊锡覆盖。		
1. 9接点压力	$\geq 40\text{g}$ 。		

## 2. 尺寸规格图



注：

1、电路图



2、采用标准IEC61058/GB15092-1。

3、产品操作力为600-1200gf.

版本	修订内容			日期
				修订人
文件编号		第A版	第0次修订	一般公差 $\pm 0.3$
文件名称	成品规格书			单位 mm
拟制	审核	批准		生效日期 2021.09.17